



®

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

# Чувствительный коврик

# MP8030 8060

Documentazione  
Teorica**M63**

rev. 1.01

© CAME 09/96

119PM63

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ



**MP** - устройство управления для автоматических дверей. Процесс установки устройства очень прост - положите чувствительный коврик около двери под любое покрытие (например, ковролин).

## Модели

MP 8030 - размер 800x300 мм

MP 8060 - размер 800x600 мм

## Электрические подключения

Чувствительный коврик имеет нормально открытые контакты (два провода). Подключение производится на контакты 2-R1 или 2-R2 блока управления.

Если необходимо использовать более одного чувствительного коврика, их контакты подключаются к блоку управления параллельно.

**ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения надежности работы и долговечности чувствительного коврика не допускать попадания внутрь пыли и воды. Также не следует класть на чувствительный коврик предметы, способные его повредить (например, острые).

## Технические характеристики

Усилие срабатывания	10-20 кг/дм <sup>2</sup>
Максимальное усилие	200 кг/дм <sup>2</sup>
Максимальная нагрузочная способность выходных контактов	40 В, 0.5А
Толщина коврика	3 мм
Толщина коврика в месте выхода проводов	6 мм
Провода подключения	0.5 x 1.5 мм
Максимально допустимая неровность поверхности, на которую устанавливается коврик	1 мм



®

**CAME**

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Management quality certificate  
DIN EN ISO 9001Registration №  
12 100 8953

Официальное представительство в Украине  
компании CAME Cancelli Automatici S.p.A.  
ООО «CAME Украина»  
03141, Киев  
ул. Николая Амосова 2, офис 4  
Тел.: (044) 270-48-18  
Факс: (044) 270-48-20  
Сервисная служба: [service@came.com.ua](mailto:service@came.com.ua)