



Автоматика для откатных ворот больших размеров

- Доступны версии с ведущей шестерней (модуль 4 или 6).
- Возможность установки магнитных концевых выключателей.
- Плата управления с контактной панелью, дисплеем и возможностью запоминания до 250 пользователей.
- Входы безопасности, настраиваемые для прямого управления резистивными чувствительными профилями (8k2Ω).
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Версия ~230–400 В, три фазы, для модели 2200 кг.
- Разработано с использованием технологии CONNECT для удаленного цифрового управления через шлюз или локально через KEY CAME.

Габаритные размеры (мм)



Ограничения в использовании

МОДЕЛЬ	801MS-0070	801MS-0080	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	801MS-0130
Макс. длина створки (м)	20	20	20	20	20	23
Макс. масса створки (кг)	800	1200	1800	2200	2200	2200
Модуль шестерни	4	4	4	6	4	6

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	801MS-0070	801MS-0080	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	801MS-0130
Класс защиты (IP)	54	54	44	44	44	44
Напряжение электропитания (В - 50/60 Гц)	~230 В	~230 В	~230 В	~230 В	~230 В	~230 - 400 В ТРЕХФАЗНОГО ТОКА
Электропитание двигателя (В)	~230 В	~230 В	~230 В	~230 В	~230 В	~230 - 400 В ТРЕХФАЗНОГО ТОКА
Макс. потребляемый ток (А)	4,5	3,3	4,2	5,1	5,1	1,5
Мощность (Вт)	580	540	660	660	580	520
Скорость движения (м/мин)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Циклов/час	14	14	14	14	22	14
Толкающее усилие (Н)	800	850	1150	1500	1500	1650
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Термозащита двигателя (°C)	150	150	150	150	150	150

● ~230 В ● ~230 - 400 В ТРЕХФАЗНОГО ТОКА

Артикул	Описание	Цена в евро (без НДС)
Автоматика, укомплектованная приводом ~230 В		
801MS-0070 	BKS08AGS - Автоматический привод, укомплектованный платой управления с дисплеем, встроенным радиодекодером и механическими концевыми выключателями, для откатных ворот массой до 800 кг и длиной до 20 м.	852,00 Поддон/16 шт.
801MS-0080 	BKS12AGS - Автоматический привод, укомплектованный платой управления с дисплеем, встроенным радиодекодером и механическими концевыми выключателями, для откатных ворот массой до 1200 кг и длиной до 20 м.	683,00 Поддон/16 шт.
801MS-0090 	BKS18AGS - Автоматический привод, укомплектованный платой управления с дисплеем, встроенным радиодекодером и механическими концевыми выключателями, для откатных ворот массой до 1800 кг и длиной до 20 м.	781,00 Поддон/16 шт.
801MS-0100 	BKS22AGS - Автоматический привод, укомплектованный платой управления с дисплеем, встроенным радиодекодером и механическими концевыми выключателями, для откатных ворот массой до 2200 кг и длиной до 20 м.	847,00 Поддон/16 шт.
801MS-0120 	BKS22AGE - Автоматический привод, укомплектованный платой управления, дисплеем для программирования функций и энкодером с функцией контроля движения и обнаружения препятствий, для откатных ворот массой до 2200 кг и длиной до 20 м.	930,00 Поддон/16 шт.
Приводы ~230-400 В трехфазного тока		
801MS-0130 	BKS22TGS - Привод для откатных ворот массой до 2200 кг и длиной до 23 м.	652,00 Поддон/16 шт.
Блоки управления ~230-400 В трехфазного тока		
002ZT6 	Блок управления с функцией самодиагностики устройств безопасности.	320,00 Поддон/20 шт.
002ZT6C 	Блок управления с функцией самодиагностики устройств безопасности, кнопками управления и сетевым выключателем на крышке.	424,40 Поддон/20 шт.
Аксессуары для: 801MS-0070 - 801MS-0080 - 801MS-0090 - 801MS-0100 - 801MS-0120		
801XC-0100	Система с магнитными концевыми выключателями для автоматики.	86,00 Поддон/1 шт.



АССОРТИМЕНТ

Артикул	Описание	Цена в евро (без НДС)
Аксессуары		
001R001	Цилиндр замка с ключом DIN.	16,50 Поддон/1 шт.
001B4353	Устройство для цепной передачи.	201,60 Поддон/1 шт.
009CCT	Простая цепь, 1/2".	за метр 15,40 Поддон/10 м
009CGIU	Соединительное звено для цепи, 1/2".	2,30 Поддон/1 шт.
001RGP1	Модуль Green Power.	49,40 Поддон/6 шт.
001R700	Плата декодирования и управления доступом с помощью транспондеров.	45,20 Поддон/1 шт.
001R800	Плата декодирования и управления доступом с помощью кодонаборных клавиатур.	23,90 Поддон/1 шт.
002RSE	Интерфейсная плата для управления двумя автоматическим системами или активации протокола CRP.	23,10 Поддон/1 шт.
Зубчатые рейки		
009CGZ	Зубчатая рейка из оцинкованной прокатной стали 22 x 22 мм.	19,30 Поддон/50 шт.
009CGZS	Зубчатая рейка из оцинкованной прокатной стали 30 x 8 мм с отверстиями и втулками для крепления.	19,80 Поддон/50 шт.
009CGZ6	Зубчатая рейка из оцинкованной стали, модуль 6, 30 x 30 мм.	43,80 Поддон/40 шт.



WE CONNECT. YOU CONTROL.

Облачный сервис в корне меняет впечатления от пользования автоматикой. Эта технология совершенствует условия жизни, обеспечивая комфорт и безопасность. CAME Connect объединяет в сеть всю нашу продукцию и позволяет управлять ею с любого мобильного устройства, будь то смартфон или планшет. Скачайте приложение CAME AUTOMATION в магазине приложений Google Play или App Store.

